

125/150kVA Class

複電圧(200/400V)ワンタッチ
切替標準装備

エコベース

超 低騒音

DCA-125LSIE

50Hz/60Hz
100/125kVA

200V
400V

ワンタッチ

並列運転

ECO PRODUCTS
ECOBASE
エコベース



余裕のエコベース容量

燃料 250L
潤滑油 23L
冷却水 27L
総液体量 300L

エコベース
空間容量
300L



●コントロールパネル/エンジンモニタ



●端子/コンセント



出力端子サイズ
(三相)4-M16 P2.0 (单相)4-M10 P1.5

長時間の連続運転に対応&複電圧
(200/400V)ワンタッチ切替標準装備

ビッグタンク搭載エコベース

超 低騒音

DCA-125LSIB

50Hz/60Hz
100/125kVA

200V
400V

ワンタッチ

並列運転

ECO PRODUCTS
環境保護ベース
ビッグタンク



燃料タンク
750L



●コントロールパネル/エンジンモニタ



●端子/コンセント



出力端子サイズ
(三相)4-M16 P2.0 (单相)4-M10 P1.5

複電圧(200/400V)ワンタッチ
切替標準装備

ノーマルベース

極超 低騒音

DCA-125USIB

50Hz/60Hz
100/125kVA

200V
400V

ワンタッチ

並列運転



極低騒音
Lwa 86dB



●コントロールパネル/エンジンモニタ



●端子/コンセント



出力端子サイズ
(三相)4-M16 P2.0 (单相)4-M10 P1.5

運転データ記録機能標準装備
4tユニック車に積載できます。

運転可能時間
カーボン除去性能アラーム
表示付
運転データ記録中

エコベース

超 低騒音

DCA-150LSIE

50Hz/60Hz
125/150kVA

200V
400V

ワンタッチ

並列運転

ECO PRODUCTS
ECOBASE
エコベース



余裕のエコベース容量

燃料 250L
潤滑油 40.5L
冷却水 34.7L
総液体量 325.2L

エコベース
空間容量
326L

28t
クレーン対応



●コントロールパネル/エンジンモニタ



●端子/コンセント



出力端子サイズ
(三相)4-M16 P2.0 (单相)4-M10 P1.5

アイコンの凡例

50Hz/60Hz
11.5/14.4kVA

单相3線式
交流電源の
定格出力

50Hz/60Hz
20/25kVA

三相4線式
交流電源の
定格出力

200V
400V

複電圧仕様
標準装備

同時出力

三相4線
单相3線
同時出力

单相・三相
切替仕様
標準装備

並列運転にも
対応

項目	ボディタイプ▶▶	型式▶▶	超低騒音型				極超低騒音型		超低騒音型	
			エコベース		ビッグタンク搭載エコベース		ノーマルベース		エコベース	
			DCA-125LSIE		DCA-125LSIB		DCA-125USI3		DCA-150LSIE	

■ 交流発電機

周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
電源切替 ◎標準装備 ○オプション	3電源仕様		○							
	複電圧(200/400V)仕様		◎(ワンタッチ切替)							
三相4線式 200V 級	出力	kVA	100	125	100	125	100	125	125	150
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流	A	289	328	289	328	289	328	361	394
三相4線式 400V 級	出力	kVA	100	125	100	125	100	125	125	150
	電圧	V	400	440	400	440	400	440	400	440
	電流	A	144	164	144	164	144	164	180	197
単相3線式 100/200 級	出力	kVA	(57.7)	(72.2)	(57.7)	(72.2)	－	－	(72.2)	(86.6)
	電圧	V	(100/200)	(110/220)	(100/200)	(110/220)	－	－	(100/200)	(110/220)
	電流	A	(289×2/289)	(328×2/328)	(289×2/289)	(328×2/328)	－	－	(361×2/361)	(394×2/394)
単相補助出力	出力 ^{*1}	kVA	20.0	22.0	20.0	22.0	20.0	22.0	20.0	22.0
	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子	kVA×個	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2
	コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4
励磁方式		ブラシレス(AVR付)								
極数		4								
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0								

■ ディーゼルエンジン

名称	いすゞBI-4HK1X							いすゞBH-6HK1X	
形式(水冷4サイクル)	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付								
気筒数・内径×行程	mm	4-115×125						6-115×125	
総排気量	L	5.193						7.79	
定格出力	kW	91.6	113.6	91.6	113.6	96.5	114.8	132	162
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料	軽油								
燃料タンク容量	L	250		750			250		
燃料消費量*2	L/h	[11.6]17.1	[15.4]21.7	[11.6]17.1	[15.4]21.7	[11.8]16.7	[15.0]20.8	[15.1]21.8	[17.4]24.2
冷却水容量	L	27.0		20.6			27.0		34.7
潤滑油量	L	23.0		23.0			23.0		40.5
バッテリー	×個	170F51×1						95E41R×2	

■ 寸法・質量等

全長×全幅×全高		mm		2650×1080×1600		2550×1150×1800		3050×1240×1600		3250×1150×1600	
乾燥質量[整備質量]		kg		2020[2290]		2160[2840]		2370[2640]		2390[2690]	
騒音値	7mdB(A)*3		60	63	59	63	56	60	63	66	
	LwA dB*4		92●		91●		86●		95●		
排出ガス対策指定機				第3次							

出力・電圧・電流の 枠内は標準仕様です。()はオプションです。●…超低騒音型指定機

^{*1} 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。^{*3} 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。^{*2} [50%]75%負荷時の値です。^{*4} 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。